



Dotyczy tylko zakresu dla obowiązujących gwarancji

UWAGA. Czynności są wykonywane po danym przebiegu lub (jeśli określono) czasie, w zależności co nastąpi wcześniej

Przebieg [tys. km]

IW	NAZWA CZYNNOŚCI (PL)	PRODUCENT	CZAS	CZYNN.	5	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540	570	600	630	660	690	720	750	780	810	840	870	900	930	960	990	1020			
0100	Stan powłoki antykorozyjnej podwozia		raz na rok	K2K																																						
0100	Stan powierzchni lakierowanej autobusu		raz na rok	K2Z																																						
0201	Wymiana smaru piast i łożysk osi przedniej	ZF RL 55EC	raz na 4 lata	S1Z																	•																•					
0201	Uszczelnienie i odgłosy pracy łożysk	ZF RL 55EC	raz na rok	K1K			•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•	
0201	Kontrola wzrokowa wieszaków i elementów gumowych stabilizatora osi przedniej			K1K K2K	•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•	
0201	Luz łożysk piast osi przedniej (na podnośniku)			K4Z			•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•	
0201	Stan przegubów gumowych i połączeń śrubowych drążków osi przedniej			K1K K2K	•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•	
0202	Olej w moście napędowym i zwolnicach (jeżeli zastosowano olej mineralny)	DANA	raz na rok	W1K				•			•			•			•			•			•			•			•			•			•			•			•	
0202	Olej w moście napędowym i zwolnicach (jeżeli zastosowano olej syntetyczny)	DANA	raz na rok	W1K							•						•						•							•						•					•	
0202	Stan połączeń śrubowych drążków osi napędowej			K1K K2K	•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•	
0205	Stan połączeń śrubowych układu kierowniczego			K1K K2K	•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•	
0205	Szczelność układu kierowniczego			K1K K1Z K3K K3Z	•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•	
0205	Filtr układu kierowniczego			W1Z							•						•						•						•						•							
0207	Kontrola podzespołów zawieszenia				•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•	
0208	Obsługa sprężarki powietrza M1	GARDNER DENVER	raz na 1 miesiąc																																							
0208	Obsługa sprężarki powietrza M12	GARDNER DENVER	raz na rok																																							
0208	Serwis sprężarki powietrza - przeprowadzany przez autoryzowany personel	GARDNER DENVER	raz na 5 lat																																							
0208	Kontrola działania odolejacza instalacji pneumatycznej		raz na 6 miesięcy	K1K K2K		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
0208	Kompleksowe czyszczenie odolejacza instalacji pneumatycznej		raz na 2 lata						•				•				•				•				•				•			•					•				•	
0208	Działanie osuszacza powietrza			K2Z	•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•	
0208	Wkład osuszacza powietrza		raz na rok	W1Z																																						
0209	Układ centralnego smarowania - kontrola działania			K2Z	•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•	
0209	Układ centralnego smarowania - szczelność instalacji			K1K K3K			•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•	

TA STRONA ZOSTAŁA
CELOWO
POZOSTAWIONA PUSTA



SOLARIS
A CAF GROUP COMPANY

LISTA CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PODCZAS PRZEGLĄDÓW

UWAGA. Czynności są wykonywane po danym przebiegu lub (jeśli określono) czasie, w zależności co nastąpi wcześniej

Przebieg [tys. km]

IW	NAZWA CZYNNOŚCI (PL)	PRODUCENT	CZAS	CZYNN.	5	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540	570	600	630	660	690	720	750	780	810	840	870	900	930	960	990	1020				
0210	Stopień zużycia okładzin klocków hamulcowych (przed przekroczeniem 50% grubości)			K4Z			•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		
0210	Stopień zużycia okładzin klocków hamulcowych (po przekroczeniu 50% grubości)			K4Z		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
0210	Stopień zużycia tarcz hamulcowych			K4Z			•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		
0305	Stan połączeń śrubowych, luzy, kompensacja i występowanie ognisk korozji na wale napędowym		raz na rok	K2K	•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		
0306	Korki w zbiorniku wyrównawczym płynu chłodzącego		raz na 3 lata	W1Z																																							
0306	Wymiana płynu chłodzącego w układzie napędowym i sprężarce powietrza		raz na 4 lata	W1Z																																							
0306	Kontrola płynu chłodzącego w układzie napędowym i sprężarce powietrza pod kątem zmętnienia, przebarwienia lub tworzenia się pęcherzyków		raz na 2 lata	K1W																																							
0306	Płyn chłodzący baterii trakcyjnych		raz na 4 lata	W1Z									•								•									•								•					
0312	Przegląd systemu	FEUTECHNIK	raz na 6 miesięcy																																								
0312	Przeprowadzić procedurę rozruszania proszku	FEUTECHNIK	raz na rok																																								
0312	Wymiana butli	FEUTECHNIK	raz na 5 lat																																								
0312	Test funkcjonalny linii detekcyjnej pożaru	DAFO	raz na rok	K1Z K2W			•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•
0313	Kontrola mocowań wiązek wysokiego napięcia HV	Electric	raz na rok	K1D			•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•
0313	Balansowanie baterii HE140	Electric	raz na 6 miesięcy																																								
0313	Stan mocowania baterii trakcyjnych	Electric		K1K		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
0313	Obsługa techniczna BTMS M6	GRAYSON 3 GEN	raz na 6 miesięcy																																								
0313	Obsługa techniczna BTMS M12	GRAYSON 3 GEN	raz na rok																																								
0313	Obsługa techniczna BTMS M24	GRAYSON 3 GEN	raz na 2 lata																																								
0313	Obsługa techniczna rezystora hamowania	GINO	raz na rok				•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•
0313	Smarowanie łożysk silnika trakcyjnego (raz po 1500 km)	SIEMENS			•																																						
0313	Kontrola wzrokowa silnika trakcyjnego pod kątem uszkodzeń, kontrola dokręcenia śrub (raz po 6 tygodniach)	SIEMENS			•																																						
0313	Kontrola wzrokowa silnika trakcyjnego pod kątem uszkodzeń, kontrola dokręcenia śrub	SIEMENS	raz na 2 lata						•				•				•				•				•				•				•				•				•		

TA STRONA ZOSTAŁA
CELOWO
POZOSTAWIONA PUSTA



SOLARIS
A CAF GROUP COMPANY

UWAGA. Czynności są wykonywane po danym przebiegu lub (jeśli określono) czasie, w zależności co nastąpi wcześniej

Przebieg [tys. km]

IW	NAZWA CZYNNOŚCI (PL)	PRODUCENT	CZAS	CZYNN.	5	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540	570	600	630	660	690	720	750	780	810	840	870	900	930	960	990	1020		
0313	Smarowanie łożysk silnika trakcyjnego	SIEMENS	raz na 2 lata						•				•				•				•				•				•					•			•				
0313	Kontrola wzrokowa skrzyni napędu		raz na 6 miesięcy	K1D		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
0313	Kontrola mocowania skrzyni do pojazdu		raz na rok	K2D			•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		
0313	Kontrola podłączeń elektrycznych skrzyni napędu		raz na 6 miesięcy	K2D		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
0313	Kontrola mocowania pokrywy skrzyni napędu		raz na rok	K2D			•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		
0313	Kontrola szczelności pokrywy skrzyni napędu		raz na rok	K3D			•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		
0313	Kontrola stanu powłoki lakierniczej skrzyni napędu		raz na rok	K1D			•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		
0313	Kontrola stanu wentylatora skrzyni napędu		raz na rok	K2D			•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		
0313	Kontrola poprawnego działania układu pomiaru rezystancji izolacji		raz na rok	K2D			•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		
0313	Kontrola stanu maty termicznej w skrzyni napędu		raz na rok	K2D			•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		
0313	Kontrola osłony na płytkami PCB w skrzyni napędu		raz na rok	K1D			•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		
0401	Mocowanie wiązek przewodów		raz na rok	K2W			•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		
0405	Stan naładowania akumulatora		raz na 6 miesięcy	K4Z		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
0506	Smarowanie zawiasów klapy tylnej i szuflady akumulatorów		raz na rok	S1Z	•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		
0511	Pierwsza konserwacja	BODE			•																																				
0511	Mała konserwacja	BODE	raz na 6 miesięcy																																						
0511	Duża konserwacja	BODE	raz na rok																																						
0603	Kontrola stanu wykładzin podłogowych - uszkodzenia na spoinach i ewentualna naprawa		raz na rok	K1W W1W			•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		
0602	Kontrola działania rampy inwalidzkiej wraz z pasem mocującym wózek inwalidzki			K2W			•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		
0801	Mocowanie i stan siedzeń, poręczy, uchwytów			K1W K2W	•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		
0901	Wymiana filtra pyłkowego kabiny kierowcy		raz na 6 miesięcy	W1Z		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
0902	Obsługa techniczna klimatyzacji A	KONVEKTA	raz na 1 miesiąc																																						
0902	Obsługa techniczna klimatyzacji B	KONVEKTA	raz na 6 miesięcy	K1Z		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
0902	Obsługa techniczna klimatyzacji C	KONVEKTA	raz na rok	K1Z			•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		•		

TA STRONA ZOSTAŁA
CELOWO
POZOSTAWIONA PUSTA



SOLARIS
A CAF GROUP COMPANY



LISTA CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PODCZAS PRZEGLĄDÓW

UWAGA. Czynności są wykonywane po danym przebiegu lub (jeśli określono) czasie, w zależności co nastąpi wcześniej

Przebieg [tys. km]

[illegible]

TA STRONA ZOSTAŁA
CELOWO
POZOSTAWIONA PUSTA



SOLARIS
A CAF GROUP COMPANY

OBSŁUGA CODZIENNA AUTOBUSU				 SOLARIS A DAP GROUP COMPANY	
oraz dodatkowe czynności wykonywane okresowo					
IW	NAZWA CZYNNOŚCI (PL)	PRODUCENT	CZYNN.	co dzień	co tydzień
0200	Wycieki płynów eksploatacyjnych, smaru z piast		K1K K1Z	●	
0205	Poziom oleju w układzie kierowniczym		K5Z	●	
0208	Obecność wody w układzie pneumatycznym		K3Z		●
0209	Poziom smaru w zbiorniku pompy układu centralnego smarowania oraz punkty smarowania		K5Z	●	
0210	Wzrokowa ocena wypoziomowania pojazdu		K1Z	●	
0211	Kontrola stanu ogumienia		K1Z	●	
0306	Poziom cieczy chłodzącej		K5Z	●	
0306	Kontrola szczelności układu chłodzenia		K3Z	●	
0310	Kontrola szczelności układu paliwowego		K3Z	●	
0406	Działanie oświetlenia zewnętrznego oraz stan kloszy		K1Z	●	
0407	Działanie oświetlenia wewnętrznego oraz stan kloszy		K1W	●	
0511	Działanie rewersu drzwi		K2W	●	
0511	Stan oświetlenia, funkcjonowanie drzwi		K2W	●	
0703	Działanie pulpitu kierowcy		K2W	●	
0904	Włączenie bojlera raz na 2 - 3 tygodnie przynajmniej na 10 minut po osiągnięciu temperatury roboczej przez płyn grzewczy	ELTOP	K2W		●

TA STRONA ZOSTAŁA
CELOWO
POZOSTAWIONA PUSTA



SOLARIS
A CAF GROUP COMPANY